

柵 用 グレーチング

規格寸法表（全般）

呼び名		規格・寸法（単位mm）					
柵の呼び名	柵の内寸法	荷重条件	型式記号	タイプ	受枠外寸法	参考重量 (kg)	開閉
Ⅱ-A 柵 下部 600型 柵 下部	400×400	T-14		普通目	470×470×56	20.4	片開き
				細目		27.9	
		T-25		普通目	470×470×61	23.6	
				細目		29.6	
650型 柵 下部	450×450	T-14		普通目	534×530×56	26.6	
				細目		31.7	
		T-25	R-4	普通目	534×530×61	28.2	
				細目		37.8	
Ⅰ-A 柵 下部	600×600	人道用	R-5	普通目	710×710×31	25.3	落とし込み
		T-2			710×710×44	31.8	
		T-6			710×710×56	42.5	片開き
		T-14			710×710×61	45.8	
		T-25			710×710×71	61.3	
Ⅰ-B 柵 下部	800×800	人道用	R-8	普通目	930×930×31	40.8	落とし込み
		T-2			930×930×50	54.9	
		T-14			930×930×71	87.2	片開き
		T-25			920×920×81	117.5	観音開き
1200型 柵 下部	900×900	人道用		普通目	1020×1020×31	45.9	落とし込み
		T-2			1020×1020×56	86.9	
		T-14			1020×1020×71	106.8	
		T-25			1020×1020×96	142.2	
1300型 柵 下部	1000×1000	人道用		普通目	1120×1120×31	55.2	
		T-2			1120×1120×56	105.4	
		T-14			1120×1120×81	144.9	
		T-25			1124×1124×142	188.0	
1400型 柵 下部	1100×1100	人道用		普通目	1220×1220×38	77.9	
		T-2			1220×1220×56	122.9	
		T-14			1220×1220×81	169.5	
		T-25			1224×1224×142	214.0	
1500型 柵 下部	1200×1200	人道用		普通目	1320×1320×38	89.5	
		T-2			1320×1320×61	152.1	
		T-14			1320×1320×96	263.4	
		T-25			1324×1324×162	281.0	
1600型 柵 下部	1300×1300	人道用		普通目	1420×1420×38	101.3	
		T-2			1420×1420×61	174.7	
		T-14			1420×1420×96	303.7	
		T-25			1424×1424×162	314.0	
1700型 柵 下部	1400×1400	人道用		普通目	1520×1520×44	130.9	
		T-2			1520×1520×66	215.8	
		T-14			1520×1520×96	346.5	
		T-25			1524×1524×162	352.0	
1900型 柵 下部	1500×1500	人道用		普通目	1625×1620×44	147.0	
		T-2			1620×1620×66	242.8	
		T-14			1620×1620×96	390.8	
		T-25			1625×1620×162	389.0	
1900型 柵 下部	1600×1600	人道用		普通目	1720×1720×44	165.3	
		T-2			1720×1720×66	273.5	
		T-14			1724×1724×142	399.0	
		T-25			1724×1724×162	493.0	